

2-S Cottage

10 mm Nut/Feder



| Technische Daten | |
|---|---|
| Produziert nach: | Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017 |
| Dielenformat: | 10 x 70 x 470 mm |
| Deckschicht: | ca. 3,5 mm |
| Aufbau: | 2-schichtig; Deckschicht aus Edelholz und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Unterlage 6,5 mm |
| Dielen Anzahl/ m ² pro Paket: | 40 rechte Stäbe/ 40 linke Stäbe/ 2,63 |
| Paket Anzahl/ m ² pro Palette: | 36/ 94,68 |
| Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm: | 2/ 235 |
| Gewicht pro Paket/ Palette in kg: | 14,5/ 522 |
| Fußbodenheizung: | Sehr gut geeignet |
| Brandverhalten ¹⁾ : | Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung |
| Formaldehydabgabe ²⁾ : | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ : | nicht nachweisbar |
| Dichte kg/ m ³ ²⁾ : | ca. 600 |
| Rutschverhalten: | Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾ |
| Abriebfestigkeit: | Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾ |
| Wärmeleitfähigkeit ²⁾ : | 0,15 W/ (m·K) |
| Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ : | 0,067 m ² · K/ W |



Deckschicht: Edelholz
Unterlage: Fichtenholz

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach ENV 13696,

⁴⁾ nach DIN 68861, ⁵⁾ nach EN 12524