

- Kant en klare gladstrijkmiddel
- Volledig Ph-neutraal
- Niet agressief ten opzichte van de lijmmaad

PRODUCT

Kant en klaar gladstrijkmiddel speciaal ontwikkeld voor afwerking van Kozijnenlijm 0819 SLS en UniCol Range producten.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis : water met specifieke detergenten
 Soortelijk gewicht (20°C) : ca. 1 g/ml
 Viscositeit : dun vloeibaar
 Verwerkingstemperatuur : +5 °C tot +35°C
 Kleur : nat - transparant
 Geur : reukloos

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% RV.
 Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Afmesspray 0819 zorgt voor een extra gladde lijmmaad en vergemakkelijkt het afstrijken en schoonhouden van gereedschap.

VERWERKING

Vernevel het product op de voeg en strijk de voeg glad met een vinger of spatel. De spray kan direct gebruikt worden zonder aan te lengen.

OPMERKING

Let op! Afmesspray 0819 is niet geschikt op kunststof ondergronden of gelakte kozijnen.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
145576	Flacon	500 ml	6
145570	Kan	5 l	1



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.