

Reinigings- en onderhoudsinstructies

CV- Traffic 25

1. Behoud van de waarde:

Voor een lange levensduur en blijvend plezier van uw vaste CV-vloer moeten de volgende instructies voor het behoud van de waarde absoluut in acht worden genomen!

De keuze voor de kleur van uw CV-vloer beïnvloedt sterk de zichtbaarheid van vervuiling. Middeldonkere kleuren zijn hier beter dan lichte of zeer donkere kleuren. Ook het patroon heeft een invloed op de zichtbaarheid van vuil.

Een CV-vloer moet absoluut van meet af aan tegen het binnendringen van vuil worden beschermd door de in entreezones, gangen en probleemzones voldoende grote schoonloopzones in de gebouwen te creëren. Met deze maatregelen moet reeds bij de bouwplanning rekening worden gehouden, omdat met name voor de schrapers voor grof vuil speciale ingebouwde gedeeltes nodig kunnen zijn.

Een doeltreffende vuilvangzone moet minimaal zo groot zijn, dat u er meer dan drie stappen op dient te lopen. Maar natuurlijk kunnen dergelijke vuilverzamel punten in de praktijk vrijwel nooit groot genoeg zijn- hoe groter, hoe effectiever. Bovendien moeten textiele schoonloopzones niet alleen in de ingangszones liggen, maar ook bij de overgangen van Productie naar Administratie, voor en in liften, voor roltrappen, kortom overal waar met bijzonder veel vuil rekening moet worden gehouden. Vanzelfsprekend moeten deze voorzieningen ook regelmatig worden onderhouden om succes te garanderen. Uit ervaring weten wij dat een vuilvangzone van ca. vijf meter lang ongeveer 90% van het meegevoerde vuil opvangt. Een dagelijkse reinigingsbeurt is absoluut noodzakelijk zodat deze schoonloopzones niet zelf een bron van vuil worden.

Ter bescherming van de vloerbedekking moeten wielen van bureaustoelen, dossierwagens en rolcontainers conform DIN EN 12529 zijn uitgerust met zachte loopvlakken / wielen. Bovendien is het mogelijk om de vloer in deze intensief gebruikte zones te beschermen met geschikte vloerbeschermingsmatten.

In objecten is een reinigingsschema absoluut noodzakelijk om de levensduur van de CV-vloer te waarborgen.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

CV- Traffic 25

2. Opleveringsschoonmaak

Indien mogelijk moet de schoonmaak na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eerst worden uitgevoerd als "droogreiniging" met een sterke stofzuiger om het grove vuil te verwijderen. Reinig vervolgens de CV-vloer door lichtvochtig te dweilen om productieresten en bouwvuil te verwijderen. Gebruik hiervoor een reiniger die geschikt is voor elastische vloeren en volg de aanbevolen dosering.

3. Onderhoudsreiniging

Een droge, zachte bezem of een stofzuiger met een zuigmond voor harde vloeren is geschikt voor het verwijderen van los vuil. Verwijder vastzittend vuil met water onder toevoeging van een geschikt reinigingsmiddel. Neem de aanbevolen dosering in acht. De reinigingsprocedure moet worden aangepast al naargelang de behoefte en de hoeveelheid vuil. De methode met twee emmers wordt aanbevolen.

4. Vlekverwijdering

Gemorste vloeistoffen en andere stoffen moeten altijd onmiddellijk worden verwijderd om permanente aantasting van de vloerbedekking te voorkomen. Gebruik hiervoor een geschikt schoonmaakmiddel en verwijder alle verontreiniging volledig. Spoel met helder water na.

6. Basisreiniging

Door de belasting en de daarmee verbonden vervuilingsgraad is met bepaalde tussenpozen een basisreiniging van de vloerbedekking vereist. Het interval hangt af van de mate van belasting en het soort onderhoudsreiniging. Oude onderhoudslagen, hardnekkige vervuilingen en andere restanten, die het uiterlijk van het oppervlak beïnvloeden, worden door de basisreiniging verwijderd. Daartoe wordt een geschikte basisreiniger in de aanbevolen dosering aangebracht en wordt de vloerbedekking na de gespecificeerde inwerktijd geschrobd met een geschikte mechanische methode, bijvoorbeeld met een eenschijfsmachine. Het natte vuil wordt volledig opgenomen met een absorberende brede mop of een waterzuiger en vervolgens wordt de bekleding geneutraliseerd met helder water totdat alle vuil- en reinigingsresten volledig zijn verwijderd. Vervolgens moet er een eerste onderhoudsbehandeling plaatshebben.

Volg hierbij precies de instructies van de fabrikant van het schoonmaakmiddel.

7. Instructies

Reinigings- en onderhoudsinstructies

CV- Traffic 25

Gebruik meubelglijders of andere effectieve beschermers onder zwaar meubilair en bureaustoelen om indeukingen en vroegtijdige slijtage van de vloerbedekking te voorkomen.

Direct contact van gekleurde rubbermaterialen met de vloerbedekking, bijvoorbeeld via vuilvangmatten of rubberen doppen op apparatuur, stoel- of tafelpoten, kan leiden tot blijvende verkleuring. Contactpunten moeten daarom zo nodig worden beschermd. Dit geldt ook voor terracotta producten.

Allerlei chemicaliën, zoals oplosmiddelen, geneesmiddelen en desinfectiemiddelen, haarkleurmiddelen, teer, vetten, oliën, balpennen of viltstiftinkt etc. kunnen blijvende verkleuring veroorzaken.

Direct zonlicht en intens kunstlicht kunnen bij alle vloerbedekkingen tot verbleking leiden.

Als gevolg van de veelheid van verschillende producenten van reinigingsmiddelen, reinigingsapparaten etc. kunnen deze reinigings- en onderhoudsinstructies alleen ongeveer de procedure van een overeenkomstige reiniging beschrijven. Om een perfect resultaat te bereiken, laat u zich adviseren door een vakbedrijf overeenkomstig uw locatie-omstandigheden.

Met de overdracht van deze reinigings- en onderhoudsinstructies voldoet de vloerenlegger aan zijn verplichting conform DIN VOB 18365 vloerbekledingswerkzaamheden. Van toepassing zijn de erkende regels van de handel en de huidige stand van de techniek. Evenzo moeten de informatie en verwerkingsrichtlijnen van de bekledings- en reinigingsmiddelproducent in acht worden genomen.