

# Reinigings- en onderhoudsinstructies

## Deluxe Balance25

### 1. Behoud van de waarde:

Voor een lange levensduur en blijvend plezier van uw vast tapijt moeten de volgende instructies voor het behoud van de waarde absoluut in acht worden genomen!

Net als bij alle andere vloerbedekkingen, moet u uw tapijtvloer beschermen tegen het gebruikelijke binnendringen van vuil. Dit kunt u bereiken met voldoende gedimensioneerde vuilvangmatten voor de ingangen. Deze moeten in de lopende reiniging worden betrokken. Tapijten moeten zo mogelijk worden beschermd met afdekzeilen tegen bouwvuil.

Ter bescherming van de vloer moeten wielen van bureaustoelen, dossierwagens en rolcontainers zijn uitgerust met harde loopvlakken / wielen. Bovendien is het mogelijk om de vloer in deze intensief gebruikte zones te beschermen met geschikte vloerbeschermingsmatten.

### 2. Opleveringsschoonmaak

De verwijdering van bouwvuil gebeurt afhankelijk van soort en intensiteit van de vervuilingen met de passende werkwijze van de onderhouds- respectievelijk tussentijdse reiniging.

### 3. Onderhoudsreiniging

Lichtere vervuilingen moeten zo mogelijk dagelijks worden verwijderd met een krachtige borstelstofzuiger. De borstelstofzuiger moet, ongeacht de ingezogen luchtstroom, beschikken over een eigen aandrijving. Door het dagelijkse onderhoud verwijdert u los vuil van het oppervlak en vermindert u de frequentie van de intensieve reiniging.

Grove lussen, shag, zachte velours en zuiver scheerwol moeten worden gereinigd met een stofzuiger met een plat mondstuk, anders kunnen de vezels worden beschadigd. Zuig hierbij alleen met een borstelstofzuiger in intensief gebruikte of vervuilde ruimten waar stofzuigers met een gladde zuigkop niet leidt tot een bevredigend reinigingsresultaat. Stel de borstels van de stofzuiger hierbij op het laagste niveau in (harde/gladde oppervlakken).

### 4. Vlekverwijdering

- Indien mogelijk meteen voor het indrogen verwijderen
- Vloeistoffen met een niet pluizende doek deppen en opnemen
- Bij de vlekverwijdering nooit hard wrijven.
- Opname van de vlekken altijd van de rand naar het midden van de vlek
- Lichte vlekken met warm water verwijderen
- Bij hardnekkige en niet wateroplosbare vlekken een schoonmaakmiddel voor tapijten uit de vakhandel gebruiken.



Gebruik bij de reiniging van de artikelen Faro en Tobago alleen reinigingsmiddelen en -methodes die geschikt zijn voor scheerwolvloerbedekking.

# Reinigings- en onderhoudsinstructies

## Deluxe Balance25

### 5. Tussenreiniging - reiniging met droog poeder

Voor de reiniging van vochtgevoelige textielbekledingen, die onmiddellijk na de reiniging weer begaanbaar moeten zijn, is het aan te bevelen de reiniging uit te voeren met droog poeder en een overeenkomstige reinigingsmachine. Zuig de tapijtvloer in de eerste stap grondig met een geschikte borstelstofzuiger en verwijder zo het losliggende vuil. Sterke vervuilingen en loopsporen moeten met passende middelen conform specificaties van de fabrikant worden voorbehandeld. In aansluiting verdeelt u het droge poeder gelijkmatig op de te reinigen oppervlakte en werkt het snel, voor het opdroogt, in de tapijtvloer met een tapijtreinigingsmachine. Het poeder kan nu het vuil losmaken en aan zich binden. Het volledig gedroogde poeder neemt u vervolgens op met de tapijtreinigingsmachine. Vervolgens zuigt u de oppervlakte nogmaals met een borstelstofzuiger.



Niet geschikt voor grove lussen en shag.

### 6. Intensieve reiniging -sproei-extractieproces

Het sproei-extractieproces veronderstelt een intacte legging en gaat gepaard met een langere droogtijd. Om evt. strepenvorming te vermijden moeten vloerverwarmingen voor aanvang van de werkzaamheden worden uitgeschakeld. Om de vloerbedekking te ontdoen van vast aanhechtende en ingedrongen vervuilingen, moet hij regelmatig grondig worden gereinigd. Daarvoor is het sproei-extractieproces bijzonder geschikt. Zuig de tapijtvloer in de eerste stap grondig met een geschikte borstelstofzuiger en verwijder zo het losliggende vuil. Sterke vervuilingen en loopsporen moeten met passende middelen conform specificaties van de fabrikant worden voorbehandeld. Vervolgens de schoonwatertank van de sproeizuiger vullen met water en het passende schoonmaakmiddel. Pomp en afzuiging van het apparaat inschakelen en nu baan voor baan langzaam - net als bij het stofzuigen - langsrijden en reinigen. Rij iedere baan onmiddellijk een tweede keer en de sproeifunctie uit, om de reinigungsoplossing, samen met het losgemaakte vuil uit de tapijtvezel te zuigen. Werk nu zo verder, tot de volledige oppervlakte is gereinigd. Voor het neutraliseren van de vloerafwerking zuigt u de oppervlakte analoog aan de vorige stap nog een keer met schoon water.

### 7. Opmerking

Vanwege de veelheid aan verschillende producenten van reinigingsmiddelen en reinigungsapparaten kan deze handleiding slechts bij benadering de procedure van een passende reiniging beschrijven. Om een perfect resultaat te bereiken, laat u zich adviseren door een vakbedrijf overeenkomstig uw locatie-omstandigheden.