

Technisch gegevensblad CV Traffic 25 Modea

CV-vloer



Artikelnummer(s):	609 610 618 630 632 633
	643 645 649 651 652 675
	692 963 694 965 699

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

REACH

DoP-nummer: CVJOKALM02_04

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

02 | 2023

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisch gegevensblad

CV Traffic 25 Modea

Materiaal / structuur

Klasse Wonen	23 sterk - wonen	
Klasse Zakelijk	34 zeer sterk - zakelijk	
Klasse Industrie	43 sterk - industrie	
Totale dikte (mm) ca.	2,00	
Slijtlaag (mm) ca.	0,70	
Oppervlaktecoating	PUR - Hyperguard +	
Vierkantemetergewicht (g/m ²) ca.	2.534	
Leveringsbreedtes (cm)	200 + 400	
Rug	Schuimrug	
Legrichting	omvergewor	Kleur: 609, 610, 618, 630, 632, 633, 643, 645
		649, 651, 652, 675, 692, 693, 694, 695, 699
Rapport L x B (cm)	100 x 100	Kleur: 632, 675, 692, 694, 699
	99,5 x 120	Kleur: 618, 633, 643, 645, 649
	100 x 120	Kleur: 610, 651, 652, 693
	200 x 150	Kleur: 609, 630, 695

Productkenmerken

Loopgeluidreductie (dB) ca.	7
Maatvastheid (%)	≤ 0,05
Inductiegedrag statisch (mm)	≤ 0,05
Vloerverwarming	geschikt op warmwater-vloerverwarming
Lichtechtheid	≥ 6
REACH	De geldende voorschriften worden nageleefd
Weerstand tegen chemicaliën	Bestand tegen gewone huishoudelijke verdunde zuren en logen.
Vrij van ftalaat	Nee
Bindmiddelgehalte	Type I
Geschiktheid voor stoelwieltes	Ja (type W)
Brandklasse	B _{fl} -s1
Glijgedrag	R10/DS
Warmteweerstand ca.	0,0108 m ² xK/W
Garantie	5 jaren