

Technisch gegevensblad

Designböden 340 Click

Designvloerbekleding om te klikken



Artikelnummer(s):	812 823 824 833 834 835
	840 849 853 854 855 870
	871 874 876 880 882

Materiaal / structuur	
Structuur	Transparante slijtlaag incl. PU-coating Fotofilm Dragermateriaal: 4,0 mm SPC (Rigid Board) Geïntegreerde loopgeluiddemping IXPE: 1,0 mm
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende hout-looks met omringende micro-afkanting
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Verbindingssysteem	ProConnect
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

Technisch gegevensblad
Designböden **340 Click**

Designvloerbekleding om te klikken



Artikelnummer(s):	845 865 867 884 885

Materiaal / structuur	
Structuur	Transparante slijtlaag incl. PU-coating Fotofilm Dragermateriaal: 4,0 mm SPC (Rigid Board) Geïntegreerde loopgeluiddemping IXPE: 1,0 mm
Uiterlijk van het oppervlak	diverse steen-looks met omringende micro-afkanting
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Verbindingssysteem	ProConnect
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

Technisch gegevensblad

Designböden 340 Click

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN ISO 10582-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 5,0 mm	
Lengte: 1.244,6 mm / 607,2 mm	
Breedte: 178,1 mm / 303,1 mm	
Dikte van de slijtlaag 0,40 mm	
Toelaatbare breedteafwijking	$\leq 0,10\%$ tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 400 mm $\leq 0,25$ mm > 400 mm $\leq 0,35$ mm
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	≤ 400 mm $\leq 0,25$ mm > 400 mm $\leq 0,35$ mm
Toelaatbare lengteafwijking	$\leq 0,15\%$ tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\pm 0,15$ mm
Maatverandering na warmte-inwerking	$\leq 0,15\%$
Opbolling na warmte-inwerking	$\leq 1,0$ mm

Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/32
Brandeigenschappen	B _{fl} s1
Antislip	R10 / DS
Elektrostatisch gedrag	≤ 2 kV
Kleurvastheid	$>$ Klasse 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	$\leq 0,10$ mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,036 (m ² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Pentachloorfenolgehalte	Onder de meetgrens
Formaldehydegehalte	Niet inbegrepen
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat
Gramsgewicht	9.036 g/m ²
Mate stapgeluidsverbetering	ca. 21 dB

*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad

Desginböden 340 Click

Verpakking

Inhoud per pakket	1,77 m ² / 1,84 m ²
Inhoud per pallet	106,2 m ² / 117,76 m ²
Aantal elementen per pakket	8 stuks / 10 stuks
Pakketten per pallet	60 stuks / 64 stuks

Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESC4
------------	----------

Opmerking:

Voorbeelden, brochures en foto's dienen slechts voor de grove oriëntatie en zijn niet bindend. Leeftijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

