

Technisch gegevensblad

# Designvloeren 555 Wooden Styles Click Herringbone

Designvloerbekleding om te klikken



Artikelnummer(s):	701H   702H   703H   704H   705H   706H

Materiaal / structuur	
Structuur	Transparant slijtlaag incl. PU-coating LVT SPC-drager LVT Geïntegreerde loopgeluiddemping IXPE
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating met synchrone poriën
Verbindingssysteem	ProConnect - legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

# Designvloeren 555 Wooden Styles Click Herringbone

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN ISO 10582-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

## Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 7,0 mm	
Lengte: 750,0 mm	
Breedte: 150,0 mm	
Dikte van de slijtlaag 0,55 mm	
Toelaatbare breedteafwijking	≤ 0,10 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare lengteafwijking	≤ 0,15 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	± 0,15 mm
Maatverandering na warmte-inwerking	≤ 0,15 %
Opbolling na warmte-inwerking	≤ 1,0 mm

## Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/33/42
Brandeigenschappen	B <sub>fl</sub> s1
Antislip	R9 / DS
Elektrostatisch gedrag	≤ 2 kV
Kleurvastheid	> Klasse 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	< 0,05 mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,04 (m <sup>2</sup> x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Pentachloorfenolgehalte	Niet aantoonbaar
Formaldehydegehalte	E1
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat
Gramsgewicht	10.950 g/m <sup>2</sup>
Stapgeluidverbetering	ca. 21 dB

\*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad

# Designvloeren 555 Wooden Styles Click Herringbone

## Verpakking

Inhoud per pakket	1,575 m <sup>2</sup>
Inhoud per pallet	132,3 m <sup>2</sup>
Aantal elementen per pakket	14 stuks
Pakketten per pallet	84 stuks

## Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDES7
------------	---------

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. Leeftijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend het actuele technische gegevensblad dat u vindt op [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de).



05 | 2023

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | [info@inku.at](mailto:info@inku.at) | [www.inku.at](http://www.inku.at)

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume

**INKU**