

Technisch gegevensblad

Designvloeren 555 Wooden Styles

Designvloerbekleding om te lijmen



Artikelnummer(s):	5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708

Materiaal / structuur

Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating met synchrone poriën
Legmogelijkheden	volvlakkig verlijmd

Technisch gegevensblad

Designvloeren 555 Wooden Styles

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN ISO 10582-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 2,5 mm	
Lengte: 1.524,0 mm	
Breedte: 228,6 mm	
Dikte van de slijtlaag 0,55 mm	
Toelaatbare breedteafwijking	≤ 0,10 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare lengteafwijking	≤ 0,15 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	± 0,15 mm
Maatverandering na warmte-inwerking	≤ 0,25 %
Opbolling na warmte-inwerking	≤ 2,0 mm

Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/33/42
Brandeigenschappen	B _{fl} s1
Antislip	R9 / DS
Elektrostatisch gedrag bij het betreden	< 2 kV
Kleurvastheid	≥ Klasse 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	≤ 0,1 mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,02 (m ² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Mate stapgeluidsverbetering	ca. 2 dB
Pentachloorfenolgehalte	Onder de meetbaarheidsgrens
Formaldehyde-emissie	E1
Gramsgewicht	4.520 g/m ²
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat

*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad

Designvloeren 555 Wooden Styles

Lijmadvies

Producent	Lijm	Vertanding	Verbruik
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m ²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m ²

Verpakking

Inhoud per pakket van 52	3,484 m ²
Inhoud per pallet van 52	222,97 m ²
Aantal elementen per pakket van 52	10 stuks
Pakketten per palet van 52	64 stuks

Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESIGN5
------------	------------

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. Leefijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend het actuele technische gegevensblad dat u vindt op www.jordanshop.de.

