

# Technisch gegevensblad

## Format25 Fair

### Tapijt



Artikelnummer(s):	160   231   360   390   461   535   541
	561   565   585   710   715   750
	780   830   841   850   861   870

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten



[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)

DoP-nummer: TEPFAIR4

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

06 | 2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | [info@inku.at](mailto:info@inku.at) | [www.inku.at](http://www.inku.at)

**JOKA®**  
Natürlich schöne Räume



# Technisch gegevensblad

## Format25 Fair

### Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Deling / structuur	1/10"-velours
Poolmateriaal	100 % PA
Rug	Textielrug
Poolgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	1.050
Poolhoogte (mm) ca.	5,0
Totaal gewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	1.830
Totale hoogte (mm) ca.	7,0
Aantal noppen/m <sup>2</sup> ca.	260.000
Afmeting (cm) ca.	400
Rapport (L x B in cm)	Rapport vrij

### Productkenmerken

Slijtvastheid	33 sterk – commercieel
Comfortwaarde	LC3
Contactgeluidsverbetering (dB) ca.	27
Geluidsabsorptiegraad ( $\alpha_w$ )	-
Lichtechtheid	$\geq 5$
Afleidend te leggen	op aanvraag
Aardingsweerstand ( $\Omega$ )	$1 \times 10^9$
Warmtedoorlaatweerstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,08
Brandeigenschappen	C <sub>fi</sub> -s1
Antistatisch	Ja
Glijgedrag	DS
Geschiktheid voor stoelwieltjes	Ja

### Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm 1,0$ %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm 1,0$ %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	Nominale waarde $\pm 15$ %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.