

Technisch informatieblad

Format Modul 25 Rapid Fliese

Tapijttegel



Artikelnummer(s):	20 285 393 527 529
	573 574 576 578 582

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



DoP-nummer: TEPRAPIFL

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

01 | 2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume



Technisch informatieblad

Format Modul 25 Rapid Fliese

Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Deling / structuur	1/10"-lus
Poolmateriaal	100 % polyamide SDN
Rug	Bitumen
Poolgewicht (g/m ²) ca.	550
Totaal gewicht (g/m ²) ca.	4.300
Poolhoogte (mm) ca.	3,0
Totale hoogte (mm) ca.	5,0
Aantal noppen/m ² ca.	189.600
Afmeting (cm) ca.	50 x 50
Verpakkingseenheid (m ²)	5,00
Rapport (L x B in cm)	Rapport vrij

Productkenmerken


Slijtvastheid	33 sterk – commercieel
Comfortwaarde	LC2 – goed
Contactgeluidsverbetering (dB) ca.	25
Geluidsabsorptiegraad (α_w)	0,15
Lichtechtheid	≥ 5
Warmtedoorlaatweerstand (m ² xK/W) ca.	0,07
Brandeigenschappen	B _{fl} -s1
Antistatisch	Ja
Glijgedrag	DS
Geschiktheid voor stoelwieljtes	Ja

Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm 0,3$ %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm 0,3$ %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	nominale waarde ± 15 %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Plaatsingsrichtingen:



Bij plaatsing met vrije richting kunnen de voegen duidelijker zichtbaar zijn. Dit moet vooraf met de klant worden besproken.