


Technisch gegevensblad Format25 Rapid

Tapijt



Artikelnummer(s):	20 285 393 527 529
	573 574 576 578 582

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



www.blauer-engel.de/uz128

DoP-nummer: TEPRAP14/5

Technisch gegevensblad

Format25 Rapid

Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Deling / structuur	1/10"-lus
Poolmateriaal	100 % PA SD
Rug	Textielrug
Poolgewicht (g/m ²) ca.	550
Poolhoogte (mm) ca.	3,00
Totaal gewicht (g/m ²) ca.	1.450
Totale hoogte (mm) ca.	5,00
Aantal noppen/m ² ca.	189.600
Afmeting (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapport vrij

Productkenmerken

Slijtvastheid	33 sterk – commercieel
Comfortwaarde	LC2
Stapgeluidverbetering, verlijmd (dB) ca.	25
Geluidsabsorptiegraad (α_w)	0,15
Lichtechtheid	≥ 5
Afleidend te leggen	nee
Overgangsweerstand (Ω)	-
Warmtedoorlaatweerstand (m ² xK/W) ca.	0,059
Brandeigenschappen	C _{fl} -s1
Antistatisch	Ja
Antislipweerstand	DS
Geschiktheid voor stoelwieltes	Ja

Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm 1,0$ %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm 1,0$ %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	Nominale waarde ± 15 %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.