

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Arriva 027

1. Behoud van de waarde:

Voor een lange levensduur en blijvend plezier van uw tapijt moeten de volgende instructies voor het behoud van de waarde absoluut in acht worden genomen!

De kleurkeuze voor uw tapijt is bepalend voor de zichtbaarheid van vuil. Middeldonkere kleuren zijn hier beter dan lichte of zeer donkere kleuren. Ook het patroon heeft een invloed op de zichtbaarheid van vuil.

Net als bij alle andere vloerbedekkingen, moet u uw tapijt beschermen tegen het gebruikelijke binnendringen van vuil. Dit kunt u bereiken met voldoende gedimensioneerde vuilvangzones voor de ingangen of in de ingangszones. Deze moeten in de lopende reiniging worden betrokken. Tapijten moeten zo mogelijk worden beschermd met afdekzeilen tegen bouwvuil.

Om het poolmateriaal te beschermen, moeten bureaustoelen, dossierwagens en ladeblokken voorzien zijn van harde wielen of wielen met harde loopvlakken volgens EN 12529. Bovendien is het mogelijk om de vloer in deze intensief gebruikte zones te beschermen met geschikte vloerbeschermingsmatten.

In gebouwen is een reinigingsschema essentieel, om de levensduur van het tapijt te verzekeren.

2. Opleveringsschoonmaak

De verwijdering van bouwvuil gebeurt afhankelijk van soort en intensiteit van de vervuilingen met de passende werkwijze van de onderhouds- respectievelijk tussentijdse reiniging.

3. Onderhoudsreiniging

Lichtere vervuilingen moeten zo mogelijk dagelijks worden verwijderd met een krachtige borstelstofzuiger (zuigkracht ≥ 200 watt, ca. 50 l/sec.). De borstels moeten over hun eigen aandrijving beschikken. Door het dagelijkse onderhoud verwijdert u los vuil van het oppervlak en vermindert u de frequentie van de intensieve reiniging.

4. Vlekken verwijderen

- Zo snel mogelijk verwijderen en vóór het indrogen
- Dep en neem vloeistoffen op met een niet-pluizende, absorberende witte doek
- Opname van de vlekken altijd van de rand naar het midden van de vlek
- Lichte vlekken met warm water verwijderen
- Bij hardnekkige en niet wateroplosbare vlekken een schoonmaakmiddel voor tapijten uit de vakhandel gebruiken.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Arriva 027

5. Tussentijdse reiniging

5.1 Reiniging met droog poeder/granulaatreiniging

Voor de reiniging van vochtgevoelige textielbekledingen, die onmiddellijk na de reiniging weer begaanbaar moeten zijn, is het aan te bevelen de reiniging uit te voeren met droog poeder en een overeenkomstige reinigingsmachine. Zuig de tapijtvloer in de eerste stap grondig met een geschikte borstelstofzuiger en verwijder zo het losliggende vuil. Sterke vervuilingen en loopsporen moeten met passende middelen conform specificaties van de fabrikant worden voorbehandeld. In aansluiting verdeelt u het droge poeder gelijkmatig op de te reinigen oppervlakte en werkt het snel, voor het opdroogt, in de tapijtvloer met een tapijtreinigingsmachine. Het poeder kan nu het vuil losmaken en aan zich binden. Het volledig gedroogde poeder neemt u vervolgens op met de tapijtreinigingsmachine. Vervolgens zuigt u de oppervlakte nogmaals met een borstelstofzuiger.

Lichtere vervuilingen moeten zo mogelijk dagelijks worden verwijderd met een krachtige borstelstofzuiger. Door het dagelijkse onderhoud verwijdert u los vuil van het oppervlak en vermindert u de frequentie van de intensieve reiniging.

5.2 Garenpad

Met behulp van een sproeiomp wordt een schoonmaakmiddel opgesproeid, dat met een speciale pad wordt ingewerkt. Deze pad wordt met eenschijfsmachine, die is uitgerust met een speciale padhouder is, met ca. 200 omwentelingen/min. horizontaal cirkelvormig op de tapijtvloer bewogen. Daardoor wordt het vuil losgemaakt en op de pad getrokken. De tapijtvloer wordt minimaal belast en hoeft na de reiniging alleen nog met een borstel te worden gestofzuigd. Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid schoonmaakmiddel kan de tapijtvloer binnen 20 – 30 minuten na de reiniging weer zonder beperking worden gebruikt.

6. Intensieve reiniging -sproei-extractieproces

Het sproei-extractieproces veronderstelt een intacte legging en gaat gepaard met een langere droogtijd. Om evt. strepenvorming te vermijden moeten vloerverwarmingen voor aanvang van de werkzaamheden worden uitgeschakeld. Om de vloerbedekking te ontdoen van vast aanhechtende en ingedrongen vervuilingen, moet hij regelmatig grondig worden gereinigd. Daarvoor is het sproei-extractieproces bijzonder geschikt. Zuig de tapijtvloer in de eerste stap grondig met een geschikte borstelstofzuiger en verwijder zo het losliggende vuil. Sterke vervuilingen en loopsporen moeten met passende middelen conform specificaties van de fabrikant worden voorbehandeld. Vervolgens de schoonwatertank van de sproeizuiger vullen met water en het passende schoonmaakmiddel. Pomp en afzuiging van het apparaat inschakelen en nu baan voor baan langzaam - net als bij het stofzuigen - langsrijden en reinigen. Ga onmiddellijk een tweede keer over elke baan met de sproeifunctie om de reinigungsoplossing samen met het losgemaakte vuil uit de tapijtvezels te zuigen. Werk nu zo verder, tot de volledige oppervlakte is gereinigd. Voor het neutraliseren van de vloerafwerking zuigt u de oppervlakte analoog aan de vorige stap nog een keer met schoon water.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Arriva 027

7. Belangrijke aanwijzingen

Vanwege het grote aantal verschillende fabrikanten van schoonmaakmiddelen en reinigingsapparatuur kunnen de punten 4., 5. en 6. het proces van een overeenkomstige reiniging slechts bij benadering beschrijven. Om een perfect resultaat te bereiken, laat u zich adviseren door een vakbedrijf overeenkomstig uw locatie-omstandigheden.

Zonlicht:

Direct zonlicht kan tot kleurverandering leiden. In het gedeelte van tot de vloer reikende ramen of beglazing boven het hoofd moet daarom voor voldoende schaduw worden gezorgd.

Wijziging poolpositie:

Een verandering in de poolpositie is onvermijdelijk en zal tot op zekere hoogte optreden, vooral in frequent gebruikte gebieden en onder meubelpoten. Onder een verandering van de poolpositie wordt het samendrukken van de polen verstaan. Stofzuigen en voorzichtig borstelen met de hand helpt om het weer in de oorspronkelijke staat te herstellen