

# Technisch gegevensblad

## Designböden **555 XXL**

---

### Designvloer in XXL-formaat om te lijmen

---



Artikelnummer(s):	9631   9632   9633   9634   9635

### Materiaal / structuur

Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	verschillende houten looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	volvlakkig verlijmd

02|2025 Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Technisch gegevensblad

## Designböden **555 XXL**

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN ISO 10582. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

### Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: <b>2,5 mm</b>	
Lengte: <b>1.800 mm</b>	
Breedte: <b>228,6 mm</b>	
Dikte van de slijtlaag <b>0,55 mm</b>	
Toelaatbare breedteafwijking	≤ 0,10 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 0,25 mm
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	≤ 0,35 mm
Toelaatbare lengteafwijking	≤ 0,15 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	± 0,15 mm
Maatverandering na warmte-inwerking	> 0,25 %
Opbolling na warmte-inwerking	≤ 2,0 mm

### Productkenmerken

Gebruiksklasse	33/42
Brandgedrag	B <sub>fl</sub> s I
Antislipweerstand	R10 / DS
Elektrostatisch gedrag bij het betreden	≤ 2 kV
Kleurvastheid	≥ graad 6 bij kunstlicht
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	≤ 0,1 mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,025 m <sup>2</sup> x K / W geschikt voor warmwatervloerverwarming
Mate stapgeluidsverbetering	ca. 4 dB
REACH-verordening Nr. 1907/2206	bevat geen stoffen die in de SVHC-lijst zijn opgenomen
Gramsgewicht	4.266 g / m <sup>2</sup>
Bindmiddelgehalte	> 80 %
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat

\*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

# Technisch gegevensblad

## Designböden 555 XXL

### Verpakking

Inhoud per pakket	4,41 m <sup>2</sup>
Inhoud per pallet	263,04 m <sup>2</sup>
Aantal elementen per pakket	10 stuks
Pakketten per pallet	64 stuks

### Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESXXL3
------------	------------

#### Opmerking:

Voorbeelden, brochures en foto's dienen slechts voor de grove oriëntatie en zijn niet bindend.

Leeftijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren.

Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

