

Technisch gegevensblad

Connected Ethos CE200

Quattro 028

Tapijttegels



| | |
|-------------------|---|
| Artikelnummer(s): | 6001 6002 6003 6004 6005 6007 |
| | 6008 6009 6010 6011 6012 6013 |
| | |

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



GUT/Prodis nummer: 4C5EDE85

DoP-nummer: 1037/129094

11 | 2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad

Connected Ethos CE200

Quattro 028

Materiaal / structuur

| | |
|--|----------------------------|
| Productieproces | Getuft |
| Structuur | 1/10"-lus |
| Poolmateriaal | 100 % gerecycled polyamide |
| Rug | CQuest™ Bio |
| Poolgewicht (g/m ²) ca. | 747 |
| Poolhoogte (mm) ca. | 4,0 |
| Totaal gewicht (g/m ²) ca. | 4.004 |
| Totale hoogte (mm) ca. | 7,5 |
| Aantal noppen (per m ²) | 190.395 |
| Afmeting (cm) ca. | 50 x 50 |
| Verpakkingseenheid (m ²) | 3,00 |
| Legrichting | Vrij van richting |

Productkenmerken

| | |
|---|---------------------------|
| Slijtvastheid | 33 sterk – commercieel |
| Comfortwaarde | LC2 – goed |
| Contactgeluidsverbetering (dB) ca. | 25 |
| Geluidsabsorptiegraad (α_w) | 0,20 |
| Lichtechtheid | ≥ 7 |
| Afleidend te leggen | Ja |
| Aardingsweerstand (Ω) | $\leq 10^9$ |
| Warmtedoorlaatweerstand (m ² xK/W) ca. | 0,07 |
| Brandeigenschappen | B _{fl} -s1 L NCS |
| Antistatisch | Ja |
| Antislipweerstand | DS |
| Geschiktheid voor stoelwielletjes | Ja |

Toleranties

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Hoogte-afwijking | Nominale waarde + 15 %, - 10 % |
| Lengte-afwijking | Nominale lengte \pm 1,0 % |
| Breedte-afwijking | Nominale breedte \pm 1,0 % |
| Afwijking van het aantal noppen | Nominale waarde + 10 %, - 7,5 % |
| Afwijking van het poolgewicht | Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 % |
| Afwijking van het totale gewicht | Nominale waarde \pm 15 % |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.