

Technisch gegevensblad

# Equilibrium

## Quattro 028

### Tapijttegels



Artikelnummer(s):

1118 | 1121 | 1122 | 1123 | 1126 | 1128

1129 | 1131 | 1192 | 1194 | 1195 | 1196

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten



GUT/Prodis nummer: B2AACDC5

DoP-nummer: 1037/124560

11 | 2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Technisch gegevensblad

# Equilibrium

# Quattro 028

## Materiaal / structuur

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Productieproces                         | Getuft                                |
| Structuur                               | 1/12"-lus                             |
| Poolmateriaal                           | 100 % gerecycled polyamide            |
| Rug                                     | CQuest™ Bio                           |
| Poolgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.     | 814                                   |
| Poolhoogte (mm) ca.                     | 4,1                                   |
| Totaal gewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.  | 3.970                                 |
| Totale hoogte (mm) ca.                  | 7,3                                   |
| Aantal noppen (per m <sup>2</sup> ) ca. | 167.560                               |
| Afmeting (cm) ca.                       | 50 x 50                               |
| Verpakkingseenheid (m <sup>2</sup> )    | 4,00                                  |
| Legrichting                             | Schaakbord, monolitisch, rechthoekig. |

## Productkenmerken

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Slijtvastheid                                     | 33 sterk – commercieel    |
| Comfortwaarde                                     | LC2 – goed                |
| Contactgeluidsverbetering (dB) ca.                | 27                        |
| Geluidsabsorptiegraad ( $\alpha_w$ )              | 0,20                      |
| Lichtechtheid                                     | $\geq 7$                  |
| Afleidend te leggen                               | Ja                        |
| Aardingsweerstand ( $\Omega$ )                    | $\leq 10^9$               |
| Warmtedoorlaatweerstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca. | 0,094                     |
| Brandeigenschappen                                | B <sub>fl</sub> -s1 L NCS |
| Antistatisch                                      | Ja                        |
| Antislipweerstand                                 | DS                        |
| Geschiktheid voor stoelwielletjes                 | Ja                        |

## Toleranties

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Hoogte-afwijking                 | Nominale waarde + 15 %, - 10 %   |
| Lengte-afwijking                 | Nominale lengte $\pm$ 1,0 %      |
| Breedte-afwijking                | Nominale breedte $\pm$ 1,0 %     |
| Afwijking van het aantal noppen  | Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %  |
| Afwijking van het poolgewicht    | Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 % |
| Afwijking van het totale gewicht | Nominale waarde $\pm$ 15 %       |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.